

UPS SAFE — is the optimal solution for uninterrupted power supply of low-power systems.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мультимедиа
- Аудиотехника
- Домашний офис
- Персональные компьютеры
- Рабочие станции



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Аппроксимированный синус
- Выходные розетки: 3*Schuko (с резервированием)
- Компактные габариты
- Возможность настенной установки
- Широкий модельный ряд
- Запуск при восстановлении питания
- До 3 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура:	0-40 °C
Относительная влажность воздуха:	5-95 %
Сертификаты соответствия:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011
Срок эксплуатации:	5 лет
Срок гарантийного обслуживания:	2 года

	UPS SAFE 400	UPS SAFE 600	UPS SAFE 800	UPS SAFE 1000
Полная мощность	400 ВА	600 ВА	800 ВА	1000 ВА
Активная мощность	getCapacityW Вт	getCapacityW Вт	getCapacityW Вт	getCapacityW Вт
Батареи	getBatteryVoltage B/4.5 Ач xgetBatteryNumber	getBatteryVoltage B/7 Ач xgetBatteryNumber	getBatteryVoltage B/8 Ач xgetBatteryNumber	getBatteryVoltage B/9 Ач xgetBatteryNumber
Габариты ДхШхВ	175 x 255 x 93 мм	175 x 255 x 93 мм	175 x 255 x 93 мм	175 x 255 x 93 мм
Вес	4.5 кг	4.5 кг	5.2 кг	5.5 кг
Артикул	3703020260001	3703020260003	3703020260004	3703020260002

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входного напряжения переменного тока (сетевой режим)	145-295 В
Диапазон частот	50-60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.6
Выходное напряжение (работа от батареи)	220 В
Выходная частота (работа от батареи)	60/50 Гц ± 1%
Форма выходного напряжения	Модифицированная синусоида
Время переключения на АКБ	макс. 8 мс

ИНТЕРФЕЙСЫ