

PDE HCB315-DC-RH150/2-A**PDE HCB315-DC-RH150/2-A** — Выносная поворотная рукоятка

для автоматических выключателей в литом корпусе SMARTWATT PDE HCB-DC типоразмеров 315 и 250 в 2-полюсном исполнении. Предназначена для установки на переднюю панель выключателя или на дверцу в щите для ручного замыкания/размыкания выключателя путём поворота рукоятки.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Аккумуляторные системы
- Системы ВИЭ
- Системы оперативного постоянного тока (СОПТ)
- Шкафы управления оперативным током (ШУОТ)
- Защита цепей постоянного тока
- Защита цепей АСУ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Складское наличие большого перечня востребованных моделей
- Компактные габариты
- Конструктив, разработанный с учетом особенностей защиты DC цепей
- Соответствие промышленному ГОСТ Р МЭК 60947-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты Д x Ш x В, мм:	62 x 70 x 170
Масса, кг:	0.12
Рабочая температура:	от -45 до 70 °C
Температура хранения:	от -45 до 70 °C
Срок гарантийного обслуживания, лет:	5

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение, В:

0

Для аксессуаров

Длина оси, мм:

150

Тип монтажа:

Снаружи

Сторона монтажа:

Спереди

Управляющее напряжение

ЗАЩИТА

КЛЕММЫ

Перечень защит

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Артикул: 4512020500010